

風量測定口 Air Flow Measuring Port "Duct Eye"

# ダクトアイ

Point

- ダクト内の風量、風速、静動圧、温度、塵あい量の計測器類の挿入口に使用可能です。
- ダクト内の水抜き口としても使用ができるように、風量測定口の本体にネジ径 (Pc1/2) と表示させ、チェーンも取り外しやすく、ワイヤーフックリング式を採用しました。



直立型  
DE-25SII



直立型  
DE-50SII



円錐形  
DE-25II



円錐形  
DE-50II



風量測定口用アダプター  
H25



直立型  
DE-25SUS



直立型  
DE-50SUS



丸ダクト用測定口台座  
DEB

商品名	型番	形状	材料	適用保温厚
ダクトアイ (風量測定口)	DE-25SII	直立型	亜鉛合金	t25
	DE-50SII			t50
	DE-25SUS		ステンレス	t25
	DE-50SUS			t50
	DE-25II	円錐形	亜鉛合金	t25
	DE-50II			t50

商品名	型番	形状	材料
風量測定口用アダプター	DEII用	直立型	亜鉛合金
	DEB	—	
測定口台座	DEB	—	ガルバリウム
	DEB	—	ステンレス



製品紹介を動画で  
ご覧いただけます!



フカガワ TEL.048-257-3111

〒332-8555 埼玉県川口市西青木 2-9-5



【MAIL】 fukagawa@ductnet.com  
【URL】 http://www.ductnet.com/