


製品安全データシート

【製造者情報】

会社名 : 株式会社アサヒ産業
住所(本社) : 東京都文京区本郷3-14-1
(埼玉工場) : 埼玉県川口市朝日4-21-162
担当部門 : 東京本社 開発営業第1課
担当者 : 黒瀬 厚志
電話番号 : 03-3815-8256
FAX番号 : 03-3815-8677
緊急連絡先 : 同上



作成 平成14年10月04日

整理番号 : 14

【製品名】商品名 : AS 800 H
主な用途 : 排煙用たわみ縫手材(国土交通大臣認定)

【物質の特性】单一製品・混合物の区分 : 混合物
化学名 : ガラス繊維+合成ゴム系接着剤
+アルミニウム金属箔
成分および含有量
: ガラス繊維 87.0~89.0%
: 合成ゴム系接着剤 8.0~11.0%
: アルミニウム金属箔 2.0~3.0%

【危険有害性の分類】分類の名称 : 分類基準に該当しない
危険性 : なし
有害性 : 知見無し
環境影響 : 知見無し

【応急措置】当製品の樹脂くずを想定して
目に入った場合 : こすらずに15分以上水で洗浄し、必要に応じて医者の診察を受ける。
皮膚に付着した場合 : 水で洗浄する。
吸入した場合 : 多量に吸入した場合は、医師の手当てを受ける。
飲みこんだ場合 : 多量に飲みこんだ場合は、医師の手当てを受ける。

【火災時の措置】消火方法 : 空気呼吸器を着用して消火にあたる。
消化剤 : 散水、ドライケミカル、泡、炭酸ガス

【漏出時の措置】 : 漏出しないため必要なし

【取扱い及び保管上の注意】

取扱い	: 取扱い場所周辺の火気使用を禁止し、静電気、衝撃火花などによる着火源が生じないように注意をする。 : 直接口に入れたりしない。 : 摩擦などによる静電気ショックや静電気障害に注意する。 : 出来るだけ常温で使用する。高温時に伸縮して変形することがあり、また低温時には硬くなり衝撃で破損する場合がある。 : 輸送あるいは保管時、荷崩れ防止策を講じるようにする。多段に積むと荷崩れを起こしやすく、思わぬ怪我をする事がある。
-----	--

【保管】

: 直射日光、水漏れ、急激な温度変化を避け、火気源の無い場所に保管する。

【曝露防止措置】 管理濃度

許容濃度 : 規定なし

設備対策 : 規定なし

保護具 : 必要なし

保護具 : 必要なし

【物理／化学的性質】

外観 : アルミニウム金属被膜

臭気 : 殆どなし

比重 : データなし

融点 : データなし

【危険性情報】 引火性

: データなし

(安定性、反応性) 発火点

: データなし

爆発限界

: データなし

可燃性

: あり

安定性・反応性 : 通常の取り扱いにおいて安定

【有害性情報】(人についての症例、疫学的情報を含む)

: 知見なし

【環境影響情報】

: 知見なし

【輸送上の注意】

: 特に無いが取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

【廃棄上の注意】

- ：埋め立てる場合は、[産廃業の処理および清掃に関する法律]に従って、処理する。
 - ：公認の産業廃棄物業者、もしくは地方公共団体がその処理を行なっている場合は、その団体に委託して処理する事も出来る。
-

【適用法令】

- ：知見なし
-

【記載内容の取り扱い】 記載内容は現時点での入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険性に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な場合には、用途・用法に適した安全対策を施してご利用ください。