



呼び径 φD	板厚 t	b	b'	L1	L2	ℓ
75	0.6	10	8	130	60	15
100	0.6	10	8	130	60	15
125	0.6	10	8	130	60	15
150	0.6	10	8	130	60	15
175	0.6	10	8	130	60	15
200	0.6	10	8	130	60	15
225	0.6	10	8	130	60	15
250	0.6	10	8	130	60	15
275	0.6	10	8	130	60	15
300	0.6	10	8	130	60	15
325	0.8	13	8	133	60	15
350	0.8	13	8	133	60	15
375	0.8	13	8	133	60	15
400	0.8	13	8	133	60	15
450	0.8	13	8	133	60	15
500	0.8	13	8	133	60	15
550	0.8	13	8	133	60	15
600	0.8	13	8	133	60	15
650	0.8	13	8	133	60	15
700	0.8	13	8	133	60	15
750	1.0	13	8	133	60	15
800	1.0	13	8	133	60	15
850	1.0	13	8	133	60	15
900	1.0	13	8	133	60	15
950	1.0	13	8	133	60	15
1000	1.0	13	8	133	60	15

単位：mm

※材質：溶融亜鉛めっき鋼板  
(JIS G3302)

令和4年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

△3	・	・	
△2	・	・	
△1	・	・	
記号	年	月	日
			備考

名称	三山ニップル (溶融亜鉛めっき鋼板)				
型式	N-MITSUYAMA (溶融亜鉛めっき鋼板φ75～φ1000)				
承認	検図	製図	尺度	図番	24-211082
			FREE	図法	三角法
				日附	2024. 1. 12
<b>株式会社フカガワ</b>					