



No.	ダクト寸法		有効寸法		数量
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					

**仕様**

表面処理 フェース メラミン焼付塗装  
 取付枠 黒色垂鉛メッキ  
 羽根方向 フェース 垂直方向  
 最大寸法 W×H=1.0平方メートル  
 長辺方向=1600  
 ※最大寸法が上記の区分を超える場合は  
 完全分割となります。  
 最小寸法 W=100, H=100

・製作寸法により、L金具の使用数が  
 異なります。  
 ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意  
 下さい。

⚠ 注意：最大吹出風速 V=8.0m/s 以下で御使用下さい。  
 (上記風速は、平均風速ではありません。)

③	.	.	
②	.	.	
①	2022. 12. 20	名称変更	
記号	年月日	備考	

8	パッキン	スポンジパッキン	
7	取付枠用L金具	鋼板 t=2.3	JIS G3141
6	取付枠	鋼板 t=0.6	JIS G3313
5	取付ビス	M5×20	JIS B1111
4	補強用バー	アルミ材 t=4.0	JIS H4100
3	フェース用L金具	鋼板 t=1.6	JIS G3141
2	可動羽根	アルミ材 t=0.6	JIS H4100
1	額縁	アルミ材 t=1.3	JIS H4100
番号	名称	材質	備考

名称		ユニバーサル型吹出口 (アルミ製)			
型式		V F			
承認	検図	製図	尺度	図番	19-710012-A
条	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2019.10.3
<b>株式会社フカガワ</b>					